



NEW
2016



Инверторные
сплит-системы

Серия *Enigma Plus Inverter*
Энигма Плюс Инвертор



Радость выбора

Серия ENIGMA Plus Inverter является самым ярким представителем в модельном ряду бытовых кондиционеров ROYAL Clima 2016. Современный дизайн предусматривает сменную цветную вставку на передней панели. Возможность легкой замены стандартной вставки цвета Crystal (прозрачный) на опциональные разных цветов: Blumarine, Graphite, Coffee (голубой, серый и коричневый) позволят преобразить внешний вид кондиционера по желанию и вписать его в любой интерьер.



LED-дисплей



Самоочистка



Фильтр
Active Carbone



Фильтр
Silver Ion

- Высококонтрастный LED-дисплей
- Современный дизайн с возможностью выбора сменной цветной вставки
- Сменная вставка цвета Crystal (прозрачная) в комплекте
- Опциональные сменные цветные вставки: Blumarine, Graphite, Coffee (голубой, серый и коричневый)
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Ночной режим
- Таймер
- Авторестарт
- Озонобезопасный хладагент R410A

Параметр / модель		RCI-E28HN	RCI-E37HN	RCI-E54HN	RCI-E72HN
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			
Охлаждение	Производительность	кВт 2,80 (1,15-3,03)	3,70 (1,60-4,40)	5,41 (1,93-6,40)	7,28 (2,25-8,40)
	Потребляемая мощность	кВт 826	1104	1499	2193
	Коэффициент EER	3,39	3,35	3,61	3,32
Обогрев	Производительность	кВт 2,84 (1,60-3,30)	3,74 (1,83-5,40)	6,13 (2,00-7,30)	7,48 (2,39-9,65)
	Потребляемая мощность	кВт 717	978	1679	2016
	Коэффициент COP	3,82	3,72	3,65	3,71
Уровень шума внутр. блока		дБ(а) 32/34/36	34/36/39	44/46/48	44/46/48
Уровень шума наружн. блока		дБ(а) 52	55	58	60
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)		A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха внутр. блока		м³/ч 430	500	750	1000
Марка компрессора		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электробезопасности		I класс	I класс	I класс	I класс
Габариты внутр. блока		мм 718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202
Габариты наружн. блока		мм 600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x315
Вес внутр. блока		кг 6,5	8	9,3	9,3
Вес наружн. блока		кг 23,5	30	36,7	50,2
Диаметр труб (жидкость)		дюйм 1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Диаметр труб (газ)		дюйм 3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Максимальная длина труб/перепад высот		м 15/5	15/5	15/5	25/5
Кабель питания (норм/макс)		м 1.3	1.3	1.3	1.3