



Side-by-Side 2016

3 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯ

KF-HC2535GLWG



белое стекло

KF-HC2535GLBG



бежевое стекло

KF-HC2535GLBLG



черное стекло



ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ
УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ



 **KRAFT**



ПРЕИМУЩЕСТВА SIDE-BY-SIDE

 **KRAFT**



**СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ**



**LED-ПОДСВЕТКА
ОБЕИХ КАМЕР**



РЕЖИМ «ОТПУСК»

При выборе функции в холодильном отделении устанавливается температура плюс 7°C, что предотвращает образование неприятного запаха в закрытом отделении без продуктов.



РЕЖИМ «СУПЕРЗАМОРОЗКИ»

При включении функции температура в морозильной камере понижается до минимального значения для быстрого замораживания продуктов (-24°C).



РЕЖИМ «СУПЕРОХЛАЖДЕНИЯ»

При включении функции температура в холодильной камере понижается до минимального значения для быстрого охлаждения продуктов (2°C).



РЕЖИМ «БЛОКИРОВКА»

При включении функции все остальные кнопки блокируются.

ОПИСАНИЕ SIDE-BY-SIDE



Полный объем/Полезный объем – 584/527 л

Полный объем/Полезный объем ХК – 349/344 л

Полный объем/Полезный объем МК – 235/183 л

Класс энергоэффективности – А+

Хладагент – R600a

Климатический класс – SN/N/ST/T

Система разморозки – Total No Frost

Габариты (ШхГхВ) – 895x745x1788 мм

Стеклопанель (3 ЦВЕТА)



МОДЕЛЬ	KF-HC2535GLWG	KF-HC2535GLBG	KF-HC2535GLBLG
Основные характеристики			
Полный общий объем (л)	584	584	584
Общий объем холодильной камеры (л)	349	349	349
Общий объем морозильной камеры (л)	235	235	235
Общий полезный объем (л)	527	527	527
Полезный объем холодильной камеры (л)	344	344	344
Полезный объем морозильной камеры (л)	183	183	183
Тип компрессора и количество	герметичный/ 1	герметичный/ 1	герметичный/ 1
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Система разморозки	Total NoFrost	Total NoFrost	Total NoFrost
Система обдува и охлаждения	Multi-Flow System	Multi-Flow System	Multi-Flow System
Термоизоляция	циклопентан	циклопентан	циклопентан
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Энергопотребление (кВтч/сутки)	1,20	1,20	1,20
Энергопотребление (кВтч/год)	436	436	436
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Класс заморозки	****	****	****
Уровень шума (дБ)	43	43	43
Потребляемая мощность (Вт)	145	145	145
Напряжение (В) / Частота тока (Гц)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Дисплей / тип управления	LED & touch screen	LED & touch screen	LED & touch screen
Режим быстрого охлаждения	да	да	да
Режим быстрого заморозки	да	да	да
Функция блокировки	да	да	да
Звуковая сигнализация открытой двери	да	да	да
Режим Отпуск	да	да	да
Тип ручки / материал	встроенный / пластик	встроенный / пластик	встроенный / пластик
Цвет дверной панели	белое стекло	бежевое стекло	черное стекло

МОДЕЛЬ	KF-HC2535GLWG	KF-HC2535GLBG	KF-HC2535GLBLG
Характеристики холодильной камеры			
Тип разморозки	No frost	No frost	No frost
Внутренняя подсветка	LED	LED	LED
Материал полок / количество (шт.)	закаленное стекло / 4	закаленное стекло / 4	закаленное стекло / 4
Материал складных полок / количество (шт.)	нет	нет	нет
Материал контейнера для фруктов и овощей / количество (шт.)	ударопрочный пластик / 2	ударопрочный пластик / 2	ударопрочный пластик / 2
Материал дверных полок / количество (шт.)	ударопрочный пластик / 5	ударопрочный пластик / 5	ударопрочный пластик / 5
Лоток для яиц	да	да	да
Характеристики морозильной камеры			
Тип разморозки	No frost	No frost	No frost
Мощность замораживания (кг/сутки)	10	10	10
Материал полок / количество (шт.)	закаленное стекло / 4	закаленное стекло / 4	закаленное стекло / 4
Материал выдвижных ящиков/ количество (шт.)	ударопрочный пластик / 2	ударопрочный пластик / 2	ударопрочный пластик / 2
Материал дверных полок / количество (шт.)	ударопрочный пластик / 5	ударопрочный пластик / 5	ударопрочный пластик / 5
Сохранность замороженных продуктов при отключении энергии (ч)	10	10	10
Форма для льда	1 (поворотная)	1 (поворотная)	1 (поворотная)
Габаритные размеры			
Габаритные размеры без упаковки (ШхГхВ) (мм)	895x745x1788	895x745x1788	895x745x1788
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) (мм)	963x778x1855	963x778x1855	963x778x1855
Вес нетто / брутто (кг)	109/119	109/119	109/119

Спасибо за внимание!
Активных продаж!