Мощность **(**L) Время BQ







Объем камеры







Таймер



6 уровней мощности



Поворотный переключатель



Функция разморозки



Сигнал окончания приготовления



700BT

Внутреннее освещение

BQ

MWO 20004SM/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны)
Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Таймер Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто Соло

Поворотный переключатель Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1100 Вт

230 В/50 Гц

Есть Есть Есть 30 минут Есть

245 мм 1,0 м

446 мм х 243 мм х 360 мм 301 мм х 202 мм х 311 мм Прибл. 9,4 кг

РРЦ 3990₽









Объем



камеры



Мощность микроволн



Таймер



6 уровней мощности



Поворотный переключатель



Функция разморозки



Сигнал окончания приготовления



Внутреннее освещение

MWO 20005SM/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Таймер Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Поворотный переключатель Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1100 Вт

230-240 В/50 Гц

Есть Есть Есть 30 минут Есть

245 мм 1,0 м

446 mm x 243 mm x 360 mm 301 mm x 202 mm x 311 mm Прибл. 9,4 кг











Объем камеры



Мощность микроволн

700BT



Таймер



6 уровней мощности



Поворотный переключатель



Функция разморозки



Сигнал окончания приготовления



Внутреннее освещение

BQ

MWO 20000SM/WB

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип установки

Объём рабочей камеры
Рабочая частота
Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны)
Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Таймер

Таймер продолжительности работы Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто Соло

Поворотный переключатель Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1150 Вт

220 В/50 Гц

Есть 30 минут Есть Есть 30 минут Есть

245 мм 0,85 м

451 мм х 256,5 мм х 336 мм 295 мм х 212 мм х 296 мм Прибл. 10,1 кг

(L) Время **Мощность** BQ







Объем камеры



Мощность микроволн



6 уровней мощности



Поворотный переключатель



Функция разморозки



Сигнал окончания приготовления



Внутреннее освещение

BQ

MWO 20001SM/WB

Тип продукта

Вид управления микроволновой печью Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Таймер

Таймер продолжительности работы Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто Соло

Поворотный переключатель Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1150 Вт

220 В/50 Гц

Есть 30 минут Есть Есть 30 минут Есть

245 мм 0,85 м

451 мм х 256,5 мм х 343,4 мм 295 мм х 212 мм х 296 мм Прибл. 10,4 кг









Объем камеры



Мощность микроволн



Таймер



5 уровней мощности



Поворотный переключатель



Функция разморозки



Сигнал окончания приготовления



Внутреннее освещение

BQ

MWO 20002SM/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны)
Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Таймер

Таймер продолжительности работы Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто Соло

Поворотный переключатель Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1150 Вт

220 В/50 Гц

Есть 35 минут Есть Есть 35 минут Есть

245 мм 0,85 м

451 мм х 256,5 мм х 341 мм 295 мм х 212 мм х 296 мм Прибл. 10,1 кг









Объем камеры



Мощность микроволн



Таймер



6 уровней мощности



Поворотный переключатель



Функция разморозки



Сигнал окончания приготовления



700BT

Внутреннее освещение

MWO 20003SM/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Таймер Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Поворотный переключатель Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1200 Вт

230-240 В/50 Гц

Есть Есть Есть 30 минут Есть

245 мм 1,0 м

452 mm x 262 mm x 320 mm 315 mm x 198 mm x 297 mm Прибл. 10,5 кг


Экспресс Часы / Таймер / Разморозка Старт / ОК Стоп / Отмена BQ U 13













приготовление приготовление



мощности



Тактовый +

поворотный

переключатель



Отложенный старт



Соло





приготовления

Сигнал окончания освещение



Внутреннее



Экспресс-

Авто-



LED дисплей



Защита от детей

MWO 20001ST/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Часы Таймер Отложенный старт Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка Автоприготовление Экспресс-приготовление Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Тактовое + поворотный переключатель

Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1150 Вт

220 В/50 Гц

Есть Есть

Есть, макс. 24 часа

Есть Есть 60 минут Есть 8 программ Есть

245 мм 0,85 м

Есть

451 mm x 256,5 mm x 358 mm 295 mm x 212 mm x 296 mm Прибл. 10,2 кг







Соло



камеры





Мощность

микроволн



Таймер





6 уровней мощности

LED дисплей











Авто-





Функция



MWO 20003ST/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Часы Таймер Таймер продолжительности работы Сигнал окончания приготовления Быстрый старт Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка Функция +30 секунд Автоприготовление Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Тактовое + поворотный переключатель

Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1200 Вт

230 В/50 Гц

Есть Есть

300 секунд

Есть Есть

Есть

60 минут Есть

Есть 8 программ

Есть

245 мм 1,0 м


452 мм х 262 мм х 343 мм 315 mm x 198 mm x 297 mm Прибл. 10,5 кг







Внутреннее освещение



Защита от детей



Быстрый приготовление старт



+30 секунд

РРЦ 5390₽










Объем камеры











10 уровней мощности



LED дисплей



Функция разморозки



Сигнал окончания приготовления



Внутреннее освещение



Защита от детей



Автоприготовление

BC

MWO 20004ST/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры
Рабочая частота
Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Часы
Таймер
Таймер продолжительности работы
Сигнал окончания приготовления
Внутреннее освещение
Максимальное время приготовления
Разморозка
Автоприготовление
Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто Соло Тактовое LED

Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1100 Вт

230 В/50 Гц

Есть Есть 99 секунд Есть Есть 99 минут 99 секунд Разморозка (вес) / Разморозка (время) 6 программ Есть

> 245 мм 1,0 м

446 мм х 243 мм х 323 мм 301 мм х 202 мм х 311 мм Прибл. 9,5 кг



BQ



Соло

[20л]

Объем

камеры





Мощность

микроволн









Отложенный старт
















от детей

深



LED дисплей

MWO 20000ST/BG

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Часы Таймер Отложенный старт Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка Автоприготовление Экспресс-приготовление Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Тактовое + поворотный переключатель

Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1150 Вт

220 В/50 Гц

Есть

Есть

Есть, макс. 24 часа

Есть Есть 60 минут Есть 8 программ Есть

245 мм 0,85 м

Есть

451мм х 256.5мм х 338мм 295мм х 212мм х 296мм Прибл. 10,1 кг

РРЦ 5490₽












Таймер









Защита

Разморозка Отложенный Старт Ок **Стоп** Отмена BQ







Функция разморозки



Объем камеры

Сигнал

окончания

приготовления



Внутреннее освещение



Мощность микроволн



Экспресс-

5 уровней мощности

приготовление приготовление

Авто-



Тактовый + поворотный переключатель

LED дисплей



Защита от детей



Отложенный старт



MWO 20002ST/BG

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Часы Таймер Отложенный старт Сигнал окончания приготовления Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка Автоприготовление Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Тактовое + поворотный переключатель

Отдельно стоящая

20 л

2450 МГц

700 Вт 1150 Вт

220 В/50 Гц

Есть Есть

Есть, макс. 24 часа

Есть Есть 60 минут Есть 8 программ Есть

245 мм 0,85 м

451 mm x 256,5 mm x 360 mm 295 mm x 212 mm x 296 mm Прибл. 10,1 кг

РРЦ 5490₽





Соло



камеры





Мощность

микроволн



Таймер






6 уровней мощности

LED дисплей







Сигнал

окончания

приготовления

Внутреннее освещение



Защита

от детей



Авто-

приготовление



старт



Функция +30 секунд

MWO 20003ST/B

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Часы Таймер Таймер продолжительности работы Сигнал окончания приготовления Быстрый старт Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка Функция +30 секунд Автоприготовление Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Тактовое + поворотный переключатель

Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1200 Вт

230 В/50 Гц

Есть Есть

300 секунд

Есть Есть

Есть 60 минут

Есть

Есть 8 программ

Есть

245 мм 1,0 м

452 мм х 262 мм х 343 мм 315 mm x 198 mm x 297 mm Прибл. 10,5 кг







Соло



камеры





Мощность

микроволн



Таймер





6 уровней мощности

LED дисплей











Внутреннее Защита от детей освещение



Автоприготовление



Быстрый старт



Функция +30 секунд

MWO 20003ST/S

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Источник питания

Часы Таймер Таймер продолжительности работы Сигнал окончания приготовления Быстрый старт Внутреннее освещение Максимальное время приготовления Разморозка Функция +30 секунд Автоприготовление Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Соло

Тактовое + поворотный переключатель

Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

700 Вт 1200 Вт

230 В/50 Гц

Есть Есть 300 секунд Есть Есть

Есть 60 минут Есть

Есть 8 программ Есть

245 мм 1,0 м

452 mm x 262 mm x 343 mm 315 mm x 198 mm x 297 mm Прибл. 10,5 кг







Гриль



Функция разморозки



Объем камеры







Сигнал Внутреннее окончания освещение приготовления



Таймер

Защита

от детей





9 уровней мощности

Авто-

приготовление















Функция +30 секунд

MWO 2000GT/W

Тип продукта Вид управления микроволновой печью Тип дисплея Тип установки

Объём рабочей камеры Рабочая частота Количество уровней мощности

Выходная мощность (микроволны) Потребляемая мощность (микроволны)

Выходная мощность (гриль) Потребляемая мощность (гриль)

Источник питания

Часы Таймер

Таймер продолжительности работы Сигнал окончания приготовления

Отложенный старт Внутреннее освещение

Максимальное время приготовления

Разморозка Функция +30 секунд Автоприготовление Защита от детей

Диаметр поворотного столика Длина электрошнура

Размеры изделия (ШхВхГ) Рабочая камера (ШхВхГ) Вес нетто

Гриль

Тактовое + поворотный переключатель

Отдельно стоящая

20 л 2450 МГц

9

700 Вт 1200 Вт

900 Вт 900 Вт

230 В/50 Гц

Есть Есть

300 секунд

Есть Есть Есть 95 минут Есть

Есть 9 программ Есть

245 мм 1,0 м

452 mm x 262 mm x 334 mm 315 mm x 198 mm x 297 mm Прибл. 11,3 кг

РРЦ 6290₽